

KATTOLEVYT




ISOTEX kattolevyt ovat suojattu syttymiseltä alumiinipinnoitteella.



SUOMEN TUULILEIJONA OY

KESKON VARASTOTUOTTEET

VINYYLIPINTAISET SEINÄLEVYT	Levyn koko mm	m²/pkt	Kpl/pkt	Tuote-numero	EAN
 SISUSTUSLEVY INTERIÖR 51	12 x 580 x 2550	5,92	4	500620570	
 SISUSTUSLEVY INTERIÖR 52	12 x 580 x 2550	5,92	4	500626405	
 SISUSTUSLEVY BETON 11	12 x 580 x 2550	5,92	4	501432823	
 SISUSTUSLEVY DECOR 42	12 x 580 x 2550	5,92	4	500626407	
 SISUSTUSLEVY INTERIÖR 50	12 x 580 x 2550	5,92	4	500620572	

ISOTEX KATTOLEVYT	Levyn koko mm	m²/pkt	Kpl/pkt	Tuote-numero	EAN
 KATTOLEVY ALASKA QUATRO	12 x 280 x 1800	4,03	8	501431970	
 KATTOLEVY NORDIC QUATRO	12 x 280 x 1800	4,03	8	501431971	

ISOTEX SISUSTUSLEVYT

MITAT JA TEKNISET TIEDOT		KATTOLEVYT QUATRO*	SEINÄLEVYT
Tiheys	kg/m³	> 230	> 230
Paksuus	mm	12 ± 1	12 ± 1
Leveys	mm	280 ± 2	580 ± 2
Pituus	mm	1800±2	2550±2
Levyjä pakkauksessa	kpl	8	4
Kokonaismäärä pakkauksessa	m²	4,03	5,92
Pakkauksia lavalla	kpl	48	40
Kokonaismäärä lavalla	m²	193,44	236,8

* ympäripontattu

MYYNТИ SUOMESSA: SUOMEN TUULILEIJONA OY

PUHELIN: 040 158 8896



Lämpö- ja äänieristys
SISUSTUSLEVYT



LÄMMÖNERISTYS



ÄÄNIERISTYS



NOPEA JA HELPPÖ
ASENNUS



100% LUONNOLLINEN
PUUKUITU



FORMALDEHYDI-VAPAA



KIERRÄTETTÄVÄ

Isotex levyissä on tehdasvalmis, virheetön ja hyvin auringonvaloa kestävä paperipinta. ISOTEX on huokoista puukuitulevyä, jossa on sideaineena puussa luonnostaan oleva pihka. Huokoisuuden ansiosta ISOTEX parantaa akustiikkaa ja lämmöneristystä.



ISOTEX
seinälevy

ISOTEX sisustuslevy

ISOTEX on korkealaatuinen luonnollinen ja allergiavapaa sisustuslevy lämpö- ja äänieristykseen (-26dB).

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS

ISOTEX sisustuslevyjen tuottamisessa käytettävä teknologia säästää luontoa ja on ympäristöystävällistä. Raakaaineena käytetään laadukasta paikallista havupuuhaketta. Puuhakkeen jauhamisesta saatu kuitumassa sekoitetaan veteen, puristetaan levyksi ja kuivataan. Puukuitulevyjen tuottamiseen ei käytetä liimoja eikä muita kemikaaleja, vaan sidosaineena on puuhun sisältyvä luonnollinen pihka. Puukuitulevyjen pinnoittamiseen paperilla käytetään ainoastaan vesipohjaisia liimoja. ISOTEX levyssä säilyvät kaikki puulle tyypilliset ominaisuudet – vahvuus, sitkeys ja lämpö. The Building Information Foundation RTS on todistanut ISOTEXin M1-emissioluokkaa vastaavaksi rakennusmateriaaliksi.

KÄYTTÖ

ISOTEX katto- ja seinälevyt tarjoavat erilaisia ratkaisuja. ISOTEX levyt pitävät tilojen sisälämpötilan vakaana – tarpeen mukaan joko lämpimänä tai viileänä. Samalla ne takavaat rakennuksen luonnollisen ilmanvaihdon. Kaikki ISOTEX tapettipintaiset seinälevyt ovat pestäviä.. Katto- ja seinälevyt voidaan tarpeen vaatiessa maalata (käytä ainoastaan vesiemulsiomaaleja).



HELPPO ASENNUS

ISOTEX seinä- ja kattolevyjen asennus kuivien sisätilojen kaikenlaiseen aluspintaan on helppoa, nopeata sekä pölytöntä. ISOTEX levy on luonnollinen ja „hengittävä“ rakennusmateriaali. Levyjen on tasaantua sisustettavassa tilassa avatussa pakkauksessa 24 tuntia ennen töiden alkua. ISOTEX levyt voi asentaa puiseen tai kipsilevyiseen katto- tai seinäpintaan liimalla tai niiteillä. Aluslaudoituksen tarvitsevat ainoastaan epätasaiset kivi- tai betoniseinät. Aluslaudoitus mahdollistaa piilotuksen levyjen alle. Tarkista seinien ja kattojen suoruus ja tarvittaessa koolaa ne suoraksi.

Tarpeelliset työkalut:

- Suora kulma
- Mittanauha
- Mattoveitsi
- Liimapistooli (käytä nopeasti tarttuvaa asennusliimaa, esimerkiksi Soudal 48A)
- Nitomapistooli



ISOTEX levyt voi leikata helposti terävällä mattoveitsellä.

HUOM!
LEIKKAA
PINTAMATERIAALIN
PUOLELTA!



Kulmat viimeistellään puu- tai muovilistoilla.

Kattolevyjen asennus

Aluslaudoituksen tekemiseen tulisi käyttää 19x44 mm puurimoja. Rimat kiinnitetään 280 mm välein (riman keskeltä mitattuna). Levyt kiinnitetään niiteillä (niittien pituus 10-14 mm) aluslaudoitukseen seuraten, ettei niittien väli olisi 100 mm suurempaa. Äärimmäinen levy kiinnitetään ruodelautaan nauloilla, ruuveilla tai liimalla seuraten, että myöhemmin asennettava kattolista peittäisi ne. Levyt kiinnitetään aina pitkin ruodelautaa. Aseta pitkittäissaumat valon laskeutumisen suuntaan paremman tuloksen saavuttamiseen.



Seinälevyjen asennus

VINYYLITAPETTIPINTAISET SEINÄLEVYT

Asennus aluslaudoitukseen:

Aluslaudoituksen tekemiseen tulisi käyttää 19x44 mm puurimoja. Rimat kiinnitetään 290 mm välein (riman keskeltä mitattuna). Levitä liimatäplät levyn takasivun keskelle noin 200 mm välein, jotta levy tarttuisi keskimmäiseen ruodelautaan. Kiinnitä levyt niiteillä (niittien pituus 10–14 mm) aluslaudoitukseen, niittien välin on oltava alle 100 mm.

Asennus liimalla:

Levitä liimaraidat levyn takasivun reunoihin (noin 20 mm etäisyyteen levyn reunasta) sekä levyn keskelle jokaisen 200 mm päästä. Paina levy seinään vähän kauemmas toista levyä sekä siirrä se kylkisuuntaan, jotta liiman pinta tasoittuisi ja levy kiinnittyisi seinään ilman tukea voi vahvistaa niiteillä. HUOM! Noudata aina liiman valmistajan ohjeita!

Lisätietoja ja asennusvideon
ISOTEX levyistä löydät
Internet-osoitteesta:
www.tuulileijona.fi



ISOTEX seinälevy